

2-KANAL AUDIOMETER MAICO KS5

SKU: D062012
Preis auf Anfrage

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

Categories: Audiometer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ton- und Sprachaudiometrie mit Luft-, Knochenleitung, Freifeld
Überschwellige Tests: SISI, Fowler, Lüscher, Langenbeck, Carhart, Stenger
Zwölf Prüffrequenzen von 125 Hz bis 12000 Hz in Luft- und Knochenleitung
Sehr einfache Bedienung mit Schiebern und Leuchtpunkt
Knochenleitungsbügel mit integriertem Vertäubungshörer
Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Audiometrieren
PC-Schnittstelle integriert, einbindbar in Praxis-EDV und NOAH

Komfortabel mit ergonomischem Design
Das MAICO KS 5 ist ein vollwertiges Zweikanal-Audiometer mit besonders komfortabler Bedienung. Das überzeugendes ergonomisches Design und die funktionelle Handhabung ermöglichen eine ermüdungsfreie Audiometrie.

Schnelle Audiometrie

Mit dem KS 5 können Hörschwellentest und überschwellige Audiometrie für Luft- und Knochenleitung in kürzester Zeit durchgeführt werden. Die Bedienung erfolgt durch wenige, eindeutig zugeordnete Tasten.

Einfache, sichere Bedienung
Beim KS 5 wird die Testfrequenz mit zwei Tasten und die Lautstärke mit zwei leichtgängigen Pegelschiebern eingestellt. Ein roter Leuchtpunkt im Audiogrammformular zeigt die zu markierende Stelle direkt an. So kann ein Audiogramm schnell und irrtumsfrei aufgenommen werden. Bei der Sprachaudiometrie wird das Sprachverständnis in Prozent angezeigt.
Zukunftsichere Gerätetechnik
Über die eingebaute Schnittstelle des KS 5 kann das Audiogramm zum angeschlossenen PC übertragen werden. Einbindungen in gängige Praxis-EDV-Programme und NOAH sind vorhanden.
Die optionale Hörfeldaudiometrie mit vier Frequenzen ermöglicht die Überprüfung der Hörgeräteanpassung ohne zusätzliches Meßgerät.

Technische Daten
Luftleitungshörer Holmberg 9501
Pegelbereich -10 bis maximal 120 dBHV , Sicherheitsschaltung bei Pegeln > 100 dBHV
Knochenleitungshörer BKH 10 mit Vertäubungshörer
Pegelbereich -10 bis 80 dBHV (1 , 2 kHz)
Lautsprecher LAB 250
Pegelbereich -10 bis 90 dBHV
Testsignal Sinus-Dauerton, Pulston, Wobbelton
Vertäubungssignal Schmalband-, sprachverdeckendes und gleichmäßig verdeckendes Rauschen
Testfrequenzen 0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 12 kHz
Pegelstufen 5 dB (optional 1 dB) knackfrei
Modulationszeiten 4,8/0,2s (SISI); 1s; 0,5s; 0,25s
Modulationspegel 4; 2; 1; 0,8; 0,6; 0,4 dB
Eingänge externe Sprache (CD), externe Vertäubung, Prüfermikrofon
Sicherheitsnormen EN 60601-1, EN 60645-1 Klasse 2, EN 60645-2 Typ A

Gerät entspricht der
Richtlinie 93/42/EWG
für Medizinprodukte
PC-Schnittstelle seriell RS 232C, 9-polige Buchse, MAICOProtokoll
Stromversorgung Netz 230 V~, 50/60 Hz, ca. 25 VA
Maße und Gewichte B x H x T: 49 x 11 x 40 cm; 6,5 kg
Standardzubehör Luftleitungshörer, Knochenleitungshörer
BKH10, 2 Lautsprecher, Mithörer, Patientenantwort-
Taste, Ton-/Sprach-Audiogrammblock,

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Letze Prüfung 02/2011
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GALLERIE

