



2-KANAL AUDIOMETER MAICO KS5

SKU: D062012

zzgl. Versandkosten

**gepflegt
Vollfunktionsfähig**

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Audiometer](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ton- und Sprachaudiometrie mit Luft-, Knochenleitung, Freifeld

Überschwellige Tests: SISI, Fowler, Lüscher, Langenbeck, Carhart, Stenger

Zwölf Prüffrequenzen von 125 Hz bis 12000 Hz in Luft- und Knochenleitung

Sehr einfache Bedienung mit Schiebern und Leuchtpunkt

Knochenleitungsbügel mit integriertem Vertäubungshörer

Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Audiometrieren

PC-Schnittstelle integriert, einbindbar in Praxis-EDV und NOAH

Komfortabel mit ergonomischem Design

Das MAICO KS 5 ist ein vollwertiges Zweikanal-

Audiometer mit besonders komfortabler

Bedienung. Das überzeugendes ergonomisches

Design und die funktionelle Handhabung

ermöglichen eine ermüdungsfreie Audiometrie.

Schnelle Audiometrie

Mit dem KS 5 können Hörschwellentest und überschwellige Audiometrie für Luft- und Knochenleitung in kürzester Zeit durchgeführt werden. Die Bedienung erfolgt durch wenige, eindeutig zugeordnete Tasten.

Einfache, sichere Bedienung

Beim KS 5 wird die Testfrequenz mit zwei Tasten und die Lautstärke mit zwei leichtgängigen Pegelschiebern eingestellt. Ein roter Leuchtpunkt im Audiogrammformular zeigt die zu markierende Stelle direkt an. So kann ein Audiogramm schnell und irrtumsfrei aufgenommen werden. Bei der Sprachaudiometrie wird das Sprachverständnis in Prozent angezeigt.

Zukunftsichere Gerätetechnik

Über die eingebaute Schnittstelle des KS 5 kann das Audiogramm zum angeschlossenen PC übertragen werden. Einbindungen in gängige Praxis-EDV-Programme und NOAH sind vorhanden. Die optionale Hörfeldaudiometrie mit vier Frequenzen ermöglicht die Überprüfung der Hörgeräteanpassung ohne zusätzliches Meßgerät.

Technische Daten

Luftleitungshörer Holmberg 9501

Pegelbereich -10 bis maximal 120 dBHV , Sicherheitsschaltung bei Pegeln > 100 dBHV

Knochenleitungshörer BKH 10 mit Vertäubungshörer

Pegelbereich -10 bis 80 dBHV (1 , 2 kHz)

Lautsprecher LAB 250

Pegelbereich -10 bis 90 dBHV

Testsignal Sinus-Dauerton, Pulston, Wobbelton

Vertäubungssignal Schmalband-, sprachverdeckendes und gleichmäßig verdeckendes Rauschen

Testfrequenzen 0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 12 kHz

Pegelstufen 5 dB (optional 1 dB) knackfrei

Modulationszeiten 4,8/0,2s (SISI); 1s; 0,5s; 0,25s

Modulationspegel 4; 2; 1; 0,8; 0,6; 0,4 dB

Eingänge externe Sprache (CD), externe Vertäubung,

Prüfermikrofon

Sicherheitsnormen EN 60601-1, EN 60645-1 Klasse 2, EN

60645-2 Typ A

Gerät entspricht der

Richtlinie 93/42/EWG

für Medizinprodukte

PC-Schnittstelle seriell RS 232C, 9-polige Buchse, MAICOProtokoll

Stromversorgung Netz 230 V~, 50/60 Hz, ca. 25 VA

Maße und Gewichte B x H x T: 49 x 11 x 40 cm; 6,5 kg

Standardzubehör Luftleitungshörer, Knochenleitungshörer

BKH10, 2 Lautsprecher, Mithörer, Patientenantwort-

Taste, Ton-/Sprach-Audiogrammblock,

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Letzte Prüfung 02/2011

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GALLERIE

